

CHLOR*RID®: Removedor de Sales

CHLOR*RID® es un poderoso removedor de sales, nitratos y cloratos que garantiza un correcto anclaje para un esquema de pinturas, eliminando la contaminación invisible, que causa prematuras fallas en diferentes revestimientos o para la limpieza y mantención rutinaria de control de corrosión.

CHLOR*RID® es una mezcla química de vinculación orgánica que ayuda en la remoción y disolución de sales solubles (siendo los mas comunes cloruros, sulfatos, y nitratos) no contiene ningún compuesto orgánico volátil (VOC), y es biodegradable.

CHLOR*RID® se recomienda para el uso en el agua del hidrolavado de mantenimiento para reducir la corrosión y como parte de la preparación superficial antes del uso de promotores de anclaje o las capas de revestimiento en una variedad de superficies, incluyendo los metales, el concreto, la madera, los plásticos y otros tanto ferrosos como no ferrosos.

¿Por Que Usar CHLOR*RID®?

- Las sales residuales son la causa principal de las fallas prematuras de los recubrimientos.
- Mas del 80% de las fallas son atribuidas a las sales.
- Los estándares visuales son insuficientes
- Las sales solubles más comunes corresponden a cloratos, sulfatos y nitratos y su impacto es tremendo sobre superficies metálicas, variando su poder destructivo según las condiciones de humedad, temperatura y porosidad del sustrato.

CHLOR*RID® Datos Físicos:

- Color: Transparente Azulino
- Empaque: 1, 5 y 55 galones
- Cobertura típica: 100-300 metros cuadrados por galón.
- Monocomponente.
- Sin compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Vida útil: 60 meses
- pH: 3.3 (+/- 0.2)
- Temperatura de aplicación: +0 °C
- No inflamable
- Mantener protegido de bajas temperaturas; si se congela, descongelar antes de usar.

CHLOR*RID® Beneficios y Objetivos :

- Garantiza una buena preparación superficial.
- Minimizar fallos en sistemas de pintura y revestimiento.
- Bajo costo monetario
- Fácil de usar y ecológico
- Remueve aceites superficiales, sales, cloratos y nitratos.

CHLOR*RID® Certificaciones y Ensayos Relevantes:

- Aprobado por la NSF International.
- Inspección aprobada de KTA Tator Laboratories.
- Se atiene a estándares NACE y ASTM.

